

# EASY

Jewellery



Laser marking system  
Sistema di marcatura laser

 **sisma**

The Sisma logo consists of a stylized 'S' icon followed by the word 'sisma' in a bold, lowercase, sans-serif font.

## COMPACT SYSTEM

Small-sized desktop marking laser, equipped with a motorized Z axis at high precision and speed.

## FLEXIBILITY

Available in both class 1 (closed version) and class 4 (open version), with a wide range of laser power: 10W, 20W, 30W, 40W and 50W. It can be integrated with all Sisma accessories as well as the **Coaxial Vision System** and the **Pattern Matching** software.

## ADVANCED SOFTWARE

Entirely developed by Sisma, the **integrated software** is the ideal solution for file management and parameters defining, even for **complex jobs**.

## SISTEMA COMPATTO

Sistema di marcatura laser dalle dimensioni ridotte, dotato di asse Z motorizzato ad alta precisione e velocità.

## FLESSIBILITÀ

Disponibile in classe 1 (versione chiusa) e classe 4 (versione aperta) e con un'ampia gamma di sorgenti laser: 10 W, 20 W, 30 W, 40 W e 50 W. Può essere integrato con tutti gli accessori Sisma oltre al sistema CVS (**Coaxial Vision System**) e al software di **Pattern Matching**.

## SOFTWARE AVANZATO

Interamente sviluppato da Sisma, il **software integrato** è la soluzione ideale per la gestione dei file e la definizione dei parametri, anche nel caso di **lavorazioni complesse**.



### Technical Data - Dati tecnici

#### 100      200F      200F EP      300F      400F      500F

Average laser power - Potenza media laser	10 W	20 W	20 W	30 W	40 W	50 W
Wavelength - Lunghezza d'onda	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm	1064 nm
Laser source - Sorgente laser	Nd:YAG	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb
Pulse frequency - Frequenza impulso	1 ÷ 200 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 500 kHz	1 ÷ 500 kHz
Pulse duration - Durata impulso	30 ns	260/40 ns	3-500 ns	260/40 ns	260/40 ns	250/40 ns
Max pulse energy - Energia max impulso	0,5 mJ	1/0,21 mJ	0,03 - 1 mJ	1/0,21 mJ	0,16 - 1,33 mJ	1/0,21 mJ
Beam quality - Qualità del fascio	≤ 1,8 M <sup>2</sup>	≤ 1,6 M <sup>2</sup>	≤ 1,6 M <sup>2</sup>	≤ 1,6 M <sup>2</sup>	≤ 3,5 M <sup>2</sup>	≤ 1,6 M <sup>2</sup>
Laser spot diameter - Diametro spot laser (F160)	25 µm	20 µm	20 µm	20 µm	40 µm	20 µm
Laser guide - Guida laser	Classe 2M red diode; λ=650 nm; 2 mW					
Working temperature - Temperatura di lavoro	10 - 35° C					
Cooling system - Sistema di raffreddamento	Forced-air cooling					
Z axis stroke - Corsa asse Z	290 mm					
4 <sup>th</sup> axes - 4° asse	Optional					
Power supply - Alimentazione	230 V ± 15% 50/60 Hz 1ph - CEE 16 plug					
Dimensions (WxDxH) - Dimensioni (LxPxA)*	560 x 760 x 770 mm					
Weight - Peso	85 kg					

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.  
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

02-2018